



PDS

PERMANGANATE DOSING SYSTEM



cod. 20211300

EMEC S.r.l. Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti - Italia
T. +39 0746 2284 1 F. +39 0746 2284 2
info@emecpumps.com - www.emecpumps.com

PDS

PERMANGANATE DOSING SYSTEM

PDS - Permanganate Dosing System es un sistema **compacto y completamente automático** diseñado para la preparación y la dosificación continua de soluciones de **Permanganato de Sodio (NaMnO₄)** y **Permanganato de Potasio (KMnO₄)**, a partir de **soluciones líquidas**, en agua potable o para aplicaciones industriales.

Está concebido para aplicaciones donde se requieren **fiabilidad, precisión de dosificación y continuidad operativa**. El sistema permite la **regulación proporcional** al caudal de agua y la gestión automática del producto oxidante mediante una pantalla táctil.

El sistema puede integrarse con **PermaTest**, una solución para el análisis continuo del residual, garantizando un control completo del proceso de oxidación.

CAMPOS DE APLICACIÓN



PLANTAS DE POTABILIZACIÓN



BONIFICHE AMBIENTALI



OXIDACIÓN DE HIERRO Y MANGANESO



INDUSTRIAL




AGUAS SUBTERRÁNEAS

FUNCIONES PRINCIPALES

- Ajuste de la dosificación de permanganato en mg/L
- Dosificación automática proporcional al caudal
- Calibración automática de las bombas dosificadoras
- Modo manual con caudal preestablecido
- Control proporcional al caudal mediante señal 4-20 mA
- Control PID con caudalímetro integrado
- Control PID de las bombas dosificadoras
- Monitorización del caudal y alarmas de proceso

MODELOS DISPONIBLES

PERMANGANATO DE POTASIO




DÓNDE

- ✓ Eliminación de hierro y manganeso
- ✓ Oxidación de sulfuro de hidrógeno (H₂S)
- ✓ Control de olores y compuestos orgánicos
- ✓ Pre-oxidación en potabilización

POR QUÉ

- ✓ Alta estabilidad química de la solución
- ✓ Menor agresividad hacia ciertos materiales
- ✓ Buena conservación en el tiempo
- ✓ Menor concentración máxima en solución

PERMANGANATO DE SODIO



DÓNDE

- ✓ Tratamiento de aguas industriales
- ✓ Remediación ambiental y suelos contaminados
- ✓ Oxidación de compuestos orgánicos complejos
- ✓ Instalaciones con dosificación continua y controlada

POR QUÉ

- ✓ Solubilidad mucho más elevada
- ✓ Concentraciones operativas más altas
- ✓ Mayor fluidez y facilidad de bombeo
- ✓ Mayor reactividad oxidante
- ✓ Particularmente adecuado para sistemas continuos

ELEMENTOS DEL SISTEMA



Bomba dosificadora (solenoide, paso a paso, motorizada)




Instalación en suelo



Pantalla táctil HMI de 7"



Caudalímetro ultrasónico integrado



Comunicación Ethernet Modbus TCP/IP



Sensor de nivel de reactivo con parada automática



Estructura con grado de protección IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230 Vac ±10 % - 50/60 Hz
Potencia absorbida	Aproximadamente 100 W
Grado de protección	IP65 / NEMA 4
Pantalla HMI	Pantalla táctil 7"
Entradas	• Señal analógica 4-20 mA (caudal) • Arranque/Paro remoto • Alarma de nivel
Temperatura de operación	0 a 40 °C

